

豊田市能楽堂照明設備

名称		規格・仕様		
調光設備	調光盤	3φ4W 主幹 4P225AF/200AT		
		調光器 演出 (2kw×35 回路)		
		調光器 客席 (2kw×12 回路)		
	操作卓 TOLSTARⅢ TRDM3-5J-HL	マスターフェーダー	1 本	
		クロスフェーダー	1 組	
プリセットフェーダー		24 本×3 段		
300 シーン記憶				
照明設備・機材	設置機材	本舞台ホーダーライト	300W ハロゲン 20 台	
		舞台側面ホーダーライト	300W ハロゲン 7 台	
		後座ホーダーライト	300W ハロゲン 7 台	
		橋掛かりホーダーライト	300W ハロゲン 11 台	
		第 1 シーリングライト	500W ハロゲン (ダクトアダプター付) 6 台	
		同上コンセントボックス	15A 3極 20A×3 回路 2Kw	
		第 2 シーリングライト	500W ハロゲン (ダクトアダプター付) 6 台	
		同上コンセントボックス	15A 3極 20A×3 回路 2Kw	
		第 3 シーリングライト	500W ハロゲン (ダクトアダプター付) 6 台	
		同上コンセントボックス	15A 3極 20A×3 回路 2Kw	
	移動機材	フットライト	75W ハロゲン 12 灯 7 台	
		舞台天井 SS	200W ハロゲン (ダクトアダプター付) 20 台	
		同上コンセントボックス	上手 15A 3極 20A×11 ケ口 (2 回路 2Kw)	
			下手 15A 3極 20A×6 ケ口 (2 回路 2Kw)	
	その他	本舞台 側面コンセント	C 型 20A×4 ケ口 2Kw	
		橋掛かり側面コンセント	C 型 20A×2 ケ口 2Kw	

平成 28 年 4 月現在