

豊田市能楽堂照明設備

名称		規格・仕様
調光設備	調光盤	3φ4W 主幹 4P225AF/200AT
		調光器 演出 (2kw×35回路)
		調光器 客席 (2kw×12回路)
	操作卓 TOLSTARⅢ TRDM3-5J-HL	マスターフェーダー 1本
		クロスフェーダー 1組
プリセットフェーダー 24本×3段		
300シーン記憶		
照明設備・機材	設置機材	本舞台スポットライト 300W ハロゲン 20台
		舞台側面スポットライト 300W ハロゲン 7台
		後座スポットライト 300W ハロゲン 7台
		橋掛かりスポットライト 300W ハロゲン 11台
		第1シーリングライト 500W ハロゲン (ダクトアダプター付) 6台
		同上コンセントボックス 15A スポットベース 2ヶ口×3回路 2Kw
		第2シーリングライト 500W ハロゲン (ダクトアダプター付) 6台
		同上コンセントボックス 15A スポットベース 2ヶ口×3回路 2Kw
		第3シーリングライト 500W ハロゲン (ダクトアダプター付) 6台
	同上コンセントボックス 15A スポットベース 2ヶ口×3回路 2Kw	
	移動機材	フットライト 75W ハロゲン 12灯 7台
		舞台天井SS 200W ハロゲン (ダクトアダプター付) 20台
		同上コンセントボックス 上手 15A スポットベース×11ヶ口 (2回路 2Kw)
		下手 15A スポットベース×6ヶ口 (2回路 2Kw)
	その他	本舞台 側面コンセント C型 20A×4ヶ口 2Kw
		橋掛かり側面コンセント C型 20A×2ヶ口 2Kw

平成28年4月現在